



COD: BA2.5M

**COFILOC****SCHEDA TECNICA • DB260S****» VANTAGGI**

- » Macchina caratterizzata da un'**ottima visibilità dalla cabina ed ergonomia del posto operatore**, grazie alla reversibilità di guida e al sistema di rotazione della botte per scarico a 360°.
- » Il dispositivo per il controllo automatico del dosaggio dell'acqua, della funzione tip-off durante il carico, della forma e del disegno costruttivo del tamburo, **ottimizzano le operazioni di dosaggio e miscelazione** salvaguardando l'omogeneità del calcestruzzo.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Resa	mc	2,5
Lunghezza trasferimento	m	5,04
Lunghezza max pala a terra	m	5,77
Larghezza max	m	2,26
Altezza minima con pala a terra	m	2,82
Altezza max in trasferimento	m	3,75
Motore diesel		Perkins serie 1.104 turbo
Potenza motore	kW / Hp	74,5 / 101
Pendenza max superabile a pieno carico	%	45°
Peso max per trasporto	kg	5.500
Peso max omologato a pieno carico	kg	11.500
Trasmissione		Idrostatica 4x4
Sterzo		assistito
Serbatoio acqua con pompa autoadescante	l	590
Serbatoio carburante	l	90
Portata pala di caricamento	l	510
Botte		Orientabile 240°
Omologazione stradale a pieno carico		si

