

H MOVIMENTO TERRA

PALE CARICATRICI E TRASPORTATORI

• PALE CARICATRICI



>> P. 1/2

SCHEDA TECNICA • TL 230

> VANTAGGI

- >> Grande affidabilità e resistenza grazie alla robustezza del telaio e della pala compatta.
- >> Elevata forza di trazione e strappo per muovere con facilità il materiale più difficile
- >> Eccellente manovrabilità in qualsiasi contesto di lavoro.
- >> Guida comfortevole e senza sforzi; estrema precisione grazie ai comandi ausiliari proporzionali.

PRESTAZIONI DI LAVORO	UNITÀ	DATI
Carico di ribaltamento	kg	2.380
Capacità operativa	kg	735
Forza di strappo della benna	kN	29,9
Forza di strappo del braccio	kN	29,8

BENNA	UNITÀ	DATI
Capacità	m³ (colma/ raso)	0,351/0,260
Larghezza	mm	1675


MOTORE	UNITÀ	DATI
Diesel	Raffreddamento ad acqua	
Modello	Yanmar 4VTNV98	
Tier	3	
Tipo	3 cilindri/4 tempi	
Potenza nominale	Kw/rpm 50,1 Kw - 2500 min	
Coppia massima	Nm	242,5
Cilindrata	СС	3319
Capacità serbatoio carburante	I	75


CICLI DI LAVORO	UNITÀ	DATI
Sollevamento a pieno carico	sec	4,0
Abbassamento - scarico	sec	2,6
Scarico a pieno - carico	sec	2,6
Rotazione - pieno carico	sec	1,9

DIMENSIONI E PESO	UNITÀ	DATI
Larghezza	mm	1.675
Lunghezza	mm	3.430
Peso operativo	kg*	3.925

^{*(} incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna)











→ MOVIMENTO TERRA

• PALE CARICATRICI E TRASPORTATORI

PALE CARICATRICI



>> P. 2/2

SISTEMA IDRAULICO	UNITÀ	DATI
Cap. serbatoio idraulico	I	39
Cap. sistema idraulico	I	58
Impianto ausiliario	I min-1/MPa	69/20,6
Impianto ausiliario con High Flow	I min-1/MPa	126/20,6

SISTEMA DI TRASLAZIONE	UNITÀ	DATI
Motori traslazione	7	a pistoni
Pendenza massima superabile		30°
Forza trazione	kN	40,6
Rulli (per lato)		5
Pressione al suolo	kpa	37,2
1° Velocità traslazione	km/h	7,3
2° Velocità traslazione	km/h	10,9
LwA		103
LpA		85

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD
Cabina ROPS / FOPS
Benna da 1675
HIGH FLOW
Benna flottante con mantenimento
Aria condizionata
Acceleratore a pedale e a leva
Presa 12V
Allarme acustico di retromarcia
Attacco rapido idraulico benna
Fari lavoro/stradali anteriori e posteriori
Innesti rapidi idraulici con sicurezza su sgancio piastra
Autoradio
Allestimento e conformità per l'immatricolazione stradale
Cabina tiltabile
Connettore elettrico 14 PIN per attrezzature con comando in cabina
Sedile ammortizzato regolabile

