

**SCHEMA TECNICA • TRINCIAERBA PMM SSL/175****» VANTAGGI**

- » **Alte prestazioni:** il motore a pistoni con portata variabile garantisce un 30-40% di produttività in più.
- » **Ottimi risultati:** la triturazione omogenea del materiale è assicurata dal sistema basculante grazie al quale il rotore della trincia aderisce perfettamente al terreno.
- » **Facilità d'uso:** il rullo di appoggio, sovradimensionato rispetto allo standard di questa categoria di macchine, garantisce le migliori prestazioni anche su terreni particolarmente umidi.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Peso (totale)	Kg	850
Larghezza di lavoro	mm	1.720
Larghezza totale	mm	1.980
Portata olio	l/min	60 min - 120 max
Pressione max	bar	180 min - 250 max
Ø max di triturazione	mm	80
Potenza minipale	HP	da 60 a 130

**» Utilizzo**

Ideale per sfalciare erba, tritare canne, rovi, ramaglie ed arbusti (con Ø max di 80mm) e per mantenere e ripristinare le aree verdi (margini stradali, aiuole, etc).

PMM SSL/175

PER MINIPALA
 BOBCAT T300,
 TL 250, R260

