



COD: BROPE3

- MOVIMENTO TERRA
  - ESCAVATORI E ACCESSORI
  - ACCESSORI PER ESCAVATORI

**COFILOC**

» P. 1/1

**SCHEMA TECNICA • TRINCIATUTTO UML HY/125****» VANTAGGI**

- » Alte prestazioni: il motore a pistoni ad alta portata garantisce un 30-40% di produttività in più; il rotore ad utensili fissi con inserti in metallo duro garantisce una produttività maggiore del 30% rispetto a macchine con rotore a martelli a scomparsa
- » Ottimi risultati: adatto anche per le applicazioni più impegnative
- » Facilità d'uso: operazioni di montaggio facili e veloci grazie al nuovo posizionamento dei raccordi; l'azionamento idraulico del cofano facilita l'operatore durante i lavori di bonifica

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Peso (totale)	Kg	790
Larghezza di lavoro	mm	1210
Larghezza totale	mm	1590
Portata olio	l/min	80 min - 100 max
Pressione max	bar	220 min - 300 max
Ø max di triturazione	mm	120
Potenza escavatore	HP	da 70 a 100
Peso escavatore	t	7 min - 14 max

**» Utilizzo**

Ideale per tritare canne, sterpaglie, cespugli ed arbusti (con Ø max di 120 mm) e per mantenere e ripristinare scarpate ed argini.

**UML HY/125**

PER ESCAVATORI

**ZX 135** CINGOLATO**ZX 140 WT** GOMMATO