




COD: BRU1K5

**COFILOC**

SCHEMA TECNICA • WLP 660

VANTAGGI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- ▶ basso consumo idrico | pressione di esercizio dai 15 bar
- ▶ consumo elettrico: 15,5 Kw copertura: 11000 - 15000 m²

REQUISITI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE IN CANTIERE:

- ▶ allacciamento ad una presa 3P+N+T 32A 30 volt AC protetta da differenziale
- ▶ impianto idrico con portata min. 3 m³/h
- ▶ pressione min. 15 bar - max 35 bar
- ▶ consigliata 20 bar
- ▶ scelta accurata del posizionamento macchina per il trattamento delle superfici desiderate

CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE:

- ▶ portata d'acqua: min. 1 m³/h - max 3,5 m³/h
- ▶ pressione di alimentazione: 15 - 17 bar

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

- ▶ dimensioni/peso: H2100 x L850 x W450mm, 550 kg
- ▶ velocità di rotazione impostabile elettronicamente fino a 2°/s
- ▶ campo di brandeggio: 0° - 320° impostabile elettronicamente
- ▶ inclinazione: 0°/+40° impostabile elettronicamente

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

- ▶ tensione di alimentazione: 380VAC 50 Hz, presa 3P+N+T 32A
- ▶ potenza installata: 15,5 Kw
- ▶ riscaldamento delle corone per antigelo con termostato
- ▶ protezione elettrica: IP55

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Alimentazione elettrica	VAC	380
Potenza / Frequenza	kW	15,5 - H250
Allacciamento ad un presa		3P+T 32A
Alimentazione idrica (portata d'acqua) min-max	mc-h	1-8
Gittata (in assenza di vento)	m	50-60
Sistema antigelo (Riscaldamento delle corone con termostato)		sì
Altezza	m	2,50
Lunghezza	m	2,40
Larghezza	m	1,93
Area di copertura	m ²	15.000
Peso	kg	550
Velocità di rotazione impostabile elettronicamente fino a	gradi/s	2
Campo di brandeggio impostabile		0°-320°
Inclinazione impostabile elettronicamente		0°/+40°
Radiocomando		sì

