



COD: BUG16R

- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI

KI
LOUTOU

>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • ROTO 38.16

> VANTAGGI

- >> **Operatività a 360°** grazie alla torretta girevole che offre un raggio di azione maggiore rispetto ad un telescopico fisso.
- >> L'impianto Load Sensing **riduce i consumi e massimizza le prestazioni.**
- >> Il peso e le dimensioni contenute garantiscono una **maggiore maneggevolezza** nella guida.
- >> Il livellamento del telaio permette di lavorare in sicurezza anche in **terreni non in piano.**
- >> **Risparmio di tempo** con il sistema brevettato Tack lock per lo sgancio / aggancio rapido delle attrezzature.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale con forche	kg	11.730
Portata massima	kg	3.800
Altezza massima di sollevamento	m	15,70
Sbraccio massimo	m	13,00
Portata all'altezza massima	kg	2.500
Portata allo sbraccio massima	kg	700
Velocità	Km/h	25
Motore	kW/CV	74,9/102
Pompa idraulica		Load Sensing
Pneumatici di serie		PR 405/70x20"
Lunghezza massima	mm	6.240
Larghezza / con stabilizzatori	mm	2.240 / 3.750
Altezza massima	mm	2.850

