



COD: BUG17M

- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI

KI
LOUTOU

>> P. 1/1

SCHEMA TECNICA • PANORAMIC 40.17

> VANTAGGI

- >> Il sistema M MCD (Merlo Controllo Dinamico del Carico) permette all'operatore di **lavorare in sicurezza**.
- >> L'ottima capacità sterzante, in tre modalità, assicura **maneggevolezza e facilità d'impiego** in qualsiasi condizione di terreno.
- >> Il sistema di bloccaggio idraulico Tac-Lock garantisce una **rapida sostituzione degli accessori**, ottimizzando i tempi di lavoro.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale con forche	kg	10.780
Portata max	kg	4.000
Altezza max di sollevamento	m	16,70
Sbraccio max	m	12,50
Portata all'altezza max	kg	2.500
Portata allo sbraccio max	kg	500
Velocità	Km/h	35
Motore	KW/CV	74,9 / 102
Pompa idraulica	Load - Sensing	
Pneumatici di serie	405/70-24	
Lunghezza max	mm	5.795
Larghezza max	mm	2.400
Altezza max mm	mm	2.510

