

H MOVIMENTO TERRA

SOLLEVATORI TELESCOPICI E ROTATIVI

• SOLLEVATORI TELESCOPICI FRONTALI E **ROTATIVI**



>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • PANORAMIC 28.8 L

VANTAGGI

- Alte prestazioni, **consumi contenuti e risparmio** con il motore Tier 4 Intermin a gestione elettronica.
- Il braccio è a tre sezioni e il meccanismo che consente lo sfilo mantiene il braccio leggero, ottimizzando la capacità di sollevamento e il carico utile.
- La larghezza interna della cabina e l'ergonomia del posto guida consentono di operare con precisione e
- L'ottima capacità sterzante, in tre modalità, assicura **maneggevolezza e facilità d'impiego** in qualsiasi condizione di terreno.
- Il sistema di bloccaggio idraulico Tac-Lock garantisce una rapida sostituzione degli accessori, ottimizzando tempi di lavoro.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale con forche	kg	6.400
Portata max	kg	2.800
Altezza max di sollevamento	m	8,20
Sbraccio max	m	5,30
Portata all'altezza max	kg	1.200
Portata allo sbraccio max	kg	600
Velocità	Km/h	25
Motore	KW/CV	74,9 / 102
Pompa idraulica		Ingranaggi
Pneumatici di serie		405/70x20"
Lunghezza	mm	4.260
Larghezza	mm	2.000
Altezza	mm	2.000

