H MOVIMENTO TERRA

SOLLEVATORI TELESCOPICI E ROTATIVI

SOLLEVATORI TELESCIPICI FRONTALI E **ROTATIVI**



>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • AGRIMAX 60.9 VS

- >> Settori d'impiego: agricoltura, vivai, frantoi, consorzi di produzione granaglie o mangimi, recycling.
- >> Ideale per i lavori che richiedono potenza e precisione nel sollevamento e movimentazione di materiali pesanti e ingombranti.
- >> Veloce ed efficace nell'operatività con riduzione dei cicli di lavoro.
- >> Massimo **comfort** per l'operatore.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Motore diesel 4 cilindri turbo Intercooler		IVECO NEF Kw93/HP 127
Velocità massima	km/h	40
Trasmissione		Idrostatica vario system EVO2
Portata massima	kg	6.000
Portata alla massima altezza	kg	3.500
Altezza massima di sollevamento	m	8,60
Sbraccio massimo orizzontale	m	4,90
Sbraccio alla massima altezza	m	0,45
Portata al massimo sbraccio	kg	1.800
Forza di strappo	daN	5.700
Forza di traino	daN	7.300
Peso totale a vuoto	t	11,1
Massa totale con forche	kg	11.400
Impianto idraulico		Load sensing 16 I/m
Cabina		Omologazione ROPS - FOPS
Pneumatici		Tipo fuori strada 18- 22,5
Pendenza massima superabile	%	40
Lunghezza	mm	5.355
Larghezza	mm	2.390
Altezza	mm	2.495



