



COD: CHA30E



» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • RX 60-30 L

» VANTAGGI

- » Il motore a corrente trifase esente da manutenzione, grazie all'elevata capacità della batteria eroga l'energia sufficiente per l'**impiego in più turni**.
- » **Velocità, accelerazione e frenata sono regolabili** individualmente e adattabili in base alle modalità d'impiego, mentre la massima velocità di marcia di 20 km/h consente trasporti di materiali per centinaia di metri in modo rapido e affidabile.
- » Il baricentro di carico di 600 mm permette di sollevare carichi pesanti ad altezze elevate.
- » **Visibilità a 360°**, grazie al montante di nuova concezione che aumenta il campo visivo del 55%, ai grandi finestrini e al sedile rialzato spostato lateralmente
- » Il modulo di efficienza Blue-Q consente un **risparmio energetico fino al 20%** senza rinunciare alle prestazioni.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata massima	kg	3.000
Altezza massima di sollevamento	mm	7.540
Altezza con montante esteso	mm	3.800
Velocità di marcia	km/h	20
Velocità di sollevamento	m/s	0,45
Raggio di rotazione	mm	2.185
Massima pendenza superabile	%	21,9
Pneumatici		Superelastici
Pneumatici anteriori	mm	23 x 10 -12
Pneumatici posteriori	mm	18 x 7-8
Tensione batteria	V	80
Altezza alla cabina	mm	2.212
Lunghezza totale	mm	3.493
Larghezza totale	mm	1.198
Dimensioni dente forca Lxl	mm	1.000 x 100
Peso	kg	5.097

