



COD: CID220



COFILOC

SCHEDA TECNICA • SE200

» VANTAGGI

- » Camera di combustione in **acciaio inox** a tre giri di fumo.
- » **Controllo elettronico** di fiamma e termostato di surriscaldamento.
- » Tubi alimentazione gasolio in gomma **resistente agli idrocarburi** con rivestimento in maglia rinforzante tessile.
- » Maneggevolezza, mobilità e robustezza, ne consentono l'uso in **edilizia e nelle strutture o ricoveri temporanei**, come tendoni e tensostrutture.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Potenza termica nominale	kW	58.6
Potenza termica resa	kW	52.5
Rendimento	%	89,5
Portata d'aria	m³/h	2.500
Potenza elettrica	W	850
Alimentazione elettrica	V-ph-Hz	230 - 1- 50
Cavo di alimentazione elettrica con spina	m	1,5
Salto termico (a 20°)	-	66
Consumo	kg/h	4.64
Capacità serbatoio	l	42
Camera di combustione in acciaio inox AISI 430	-	-
Quantità per pallet	pz	1
Lunghezza	mm	1.435
Larghezza	mm	555
Altezza	mm	940
Peso	kg	81

