



COD: CID300

**KILOUTOU****SCHEDA TECNICA • EC 85 combustione indiretta****» VANTAGGI**

- » **Utilizzabile in ambienti chiusi** (serre, officine, edifici per il bestiame), può essere collegato ai condotti dell'aria di alimentazione e dall'esterno convogliare l'aria calda all'interno dei locali: tensostrutture, stenditoi, sale per ricevimenti.
- » Camera di combustione in acciaio inox AISI 430 a quattro giri di fumo.
- » **Scambiatore di calore in acciaio alluminato** per un miglior scambio termico con l'aria di raffreddamento.

| SPECIFICHE TECNICHE      | UNITÀ       | DATI          |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Potenza termica nominale | kW – kcal/h | 90.6 – 77.934 |
| Potenza termica resa     | kW – kcal/h | 80.2 – 68.972 |
| Rendimento               | %           | 88,5          |
| Portata aria             | m³/h        | 4.300         |
| Area riscaldabile        | m²          | 1.360         |
| Consumo                  | kg/h        | 7,17          |
| Capacità serbatoio       | l           | 105           |
| Potenza elettrica        | W           | 1.140         |
| Alimentazione elettrica  | V – ph – Hz | 230 – 1 – 50  |
| Consumo                  | l/h         | 8,5           |
| Dimensione camino        | mm          | 150           |
| Lunghezza                | mm          | 1.740         |
| Larghezza                | mm          | 690           |
| Altezza                  | mm          | 1.025         |
| Livello sonoro a 1 m     | dB(A)       | 75            |
| Peso                     | kg          | 110           |

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO****Nessuno****ATTREZZATURE COMPLEMENTARI****Nessuna**