



COD: CID390

**KILOUTOU**

SCHEDA TECNICA • JUMBO combustione indiretta

► VANTAGGI

- **Ideale in ambienti chiusi di grandi dimensioni**, può essere collegato ai condotti dell'aria di alimentazione e dall'esterno convogliare l'aria calda all'interno dei locali: tensostrutture e sale per ricevimenti.
- Il cassetto di copertura del bruciatore protegge da urti, polvere, acqua, eventi atmosferici.
- Il bruciatore è dotato di **presa snorkel** per garantire aria di combustione pulita mediante collegamento con guaina di aspirazione dall'esterno.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Potenza termica nominale	kW – kcal/h	144,72 – 124,455
Potenza termica resa	kW – kcal/h	134,87 – 115,992
Rendimento	%	93,20
Portata aria	m³/h	12.000
Area riscaldabile	m³	2.400
Potenza elettrica	W	1.570
Alimentazione elettrica	V – ph – Hz	230 – 1 – 50
Consumo gasolio	l/h	11,45
Dimensione camino	mm	200
Lunghezza	mm	1.905
Larghezza	mm	890
Altezza	mm	1.584
Livello sonoro	dB(A)	69
Peso	kg	254



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO

Nessuno

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Nessuna