



COD: ECLLED

TOOLS

• ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE

• ILLUMINAZIONE

**COFILOC**

SCHEMA TECNICA • HILIGHT V5+

VANTAGGI

- Adatta per un'ampia gamma applicazioni: eventi, concerti, manifestazioni sportive, edilizia, lavori stradali, illuminazione pubblica temporanea.
- I bassi consumi consentono un maggior impiego e allungano gli intervalli di tempo necessari per il rifornimento e la manutenzione.
- Le dimensioni compatte consentono il trasporto di 20 unità su un rimorchio di 16 metri
- La struttura a colonna verticale galvanizzata con 5 sezioni consente il trasporto in posizione verticale.
- La speciale cofanatura HardHat la rende eccezionalmente resistente e leggera.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Potenza lampade a LED	W	350 x 4
Durata	h	30.000
Area di copertura (media di 20 lux)	m ²	5.000
Temperatura operativa min/max	°C	-25/50
Velocità massima del vento	km/h	80
Motore Kubota		Z482 Tier 4 final
Capacità serbatoio	l	105
Autonomia	h	150
Raffreddamento		Acqua
Livello di pressione acustica	(LwA) dB(A)	86/86
Altezza massima d'impiego	m	7,5
Altezza	m	2,5
Larghezza	m	1,1
Lunghezza	m	1,67
Stabilizzatori heavy duty con livella	cm	4
Cofanatura		HardHat
Peso	kg	702

