



COD: ELE16S

- SOLLEVAMENTO
- PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO
 - PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE E TELESCOPICHE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO

KI
KILOUTOU

>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • HA16 RTJ

> VANTAGGI

- >> **Veloce nel sollevamento** - solo 40 secondi - possiede il **miglior sbraccio orizzontale della categoria**.
- >> Il differenziale idraulico permanente assicura una **distribuzione uniforme della potenza alle ruote**, mentre l'assale oscillante e le 4 ruote sterzanti aumentano la **stabilità su ogni tipo di terreno**.
- >> L'ergonomia del quadro comandi alto permette un'**operatività più intuitiva**. Durante la guida il joystick può essere azionato con una sola mano, consentendo di raggiungere con precisione qualsiasi punto.
- >> Maggiore sicurezza grazie all'innovativo HAULOTTE ACTIV'Shield® bar, che protegge l'operatore da qualsiasi rischio di schiacciamento. Nel caso venga rilevato un pericolo d'intrappolamento si attiva automaticamente l'allarme.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	16,00
Altezza piano di calpestio	m	14,00
Altezza di articolazione	m	7,65
Sbraccio max	m	8,30
Escursione jib	gradi	140 (-80/+60)
Rotazione cesta	gradi	165° (-75/+90)
Rotazione torretta	gradi	355 non continui
Portata max in cesta	kg	230
Dimensione piattaforma	Lxl m	1,83 x 0,80
Velocità	Km/h	5.2
Pendenza superabile	%	40
Alimentazione		Diesel
Lunghezza max	mm	6.750
Larghezza max	mm	2.300
Altezza max	mm	2.300
Peso	kg	6.200

