



COD: G018KW

TOOLS

• ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE

• GRUPPI ELETTOGENI

**COFILOC**SCHEDA TECNICA • **GE20 YSX**

VANTAGGI

- » Dotato di **grande autonomia** è l'ideale per l'impiego in cantieri, strutture ospedaliere, eventi sportivi e concerti.
- » Il basamento garantisce il contenimento dei liquidi presenti nel motore e nel serbatoio carburante nel caso di eventuali perdite.
- » **Supersilenziato**, è conforme alle normative CE per rumore e sicurezza
- » Grandi porte di accesso per consentire una **facile manutenzione**.

DATI TECNICI

GENERAZIONE IN C.A 50 HZ

Alternatore sincro trifase, autoeccitato, autoregolato e senza spazzole

* Potenza trifase stand-by 20 kVA / 16 kW / 400 V / 28.9 A

* Potenza trifase PRP 18 kVA / 14.4 kW / 400 V / 26 A

* Potenza monofase PRP 7 kVA / 230V / 30.4A

Cos 0,8

Classe di isolamento H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - DIESEL 4 TEMPI

Iniezione indiretta, aspirazione naturale

Modello YANMAR 4TNV98

* Potenza netta stand-by 18 kW (24.5 hp)

* Potenza netta PRP 16.4 kW (22.3 hp)

Cilindri / Cilindrata 4 / 2,19 l

Consumo carburante (75 % di PRP) 3,4 l/h

Raffreddamento Acqua

* Potenze dichiarate in accordo con ISO 3046-1

Specifiche generali

Capacità serbatoio 100 l

Autonomia (75% di PRP) 29.5 h

Grado di protezione IP IP 44

Dimensioni L x l x h 1.835x900x1.265 mm

Peso a secco 750 kg

Potenza acustica misurata LwA (pressione LPA) 88 dB(A) (63 dB(A) @ 7m)

Potenza acustica garantita LwA (pressione LPA) 89 dB(A) (64 dB(A) @ 7m)



QUADRO CON PRESE D'USCITA

- » 1x 400V 32A 3P+N+T CEE
- » 1x 400V 16A 3P+N+T CEE
- » 2x 230V 16A 2P+T SCHUKO