



COD: G060KV

TOOLS

- ATTREZZATURA DA CANTIERE / ALLESTIMENTO CANTIERE
- GRUPPI ELETTOGENI



SCHEDA TECNICA • GE60 FR8

VANTAGGI

- » Dotato di **grande autonomia** è l'ideale per l'impiego in cantieri, strutture ospedaliere, eventi sportivi e concerti.
- » Il basamento garantisce il **contenimento dei liquidi** presenti nel motore e nel serbatoio carburante nel caso di eventuali perdite.
- » **Supersilenziato**, è conforme alle normative CE per rumore e sicurezza
- » Grandi porte di accesso per consentire una **facile manutenzione**

DATI TECNICI

GENERATORE IN C.A. 50 HZ

Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, senza spazzole

Potenza trifase stand by	60 kVA / 48 kW / 400V / 86.6A
Potenza trifase PRP	60 kVA / 48 kW / 400V / 86.6A
Potenza trifase COP	34 kVA / 7 400V / 49.1A
Cos	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE DIESEL - 4 tempi, iniezione indiretta, aspirazione naturale

Modello	FPT F34TEVP01
Potenza netta stand by	54 kW / 73.4 hp
Potenza netta PRP	54 kW / 73.4 hp
Potenza netta COP	38 kW / 51.7 hp
Cilindri/ Cilindrata	4 / 3400 cm ³
Regime di giri/min	1.500
Consumo carburante (75% di PRP)	10.8 l/h
Raffreddamento	Liquido

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

Specifiche generali

Capacità serbatoio	270 l
Autonomia (75% di PRP)	25 h
Grado di protezione	IP 44
Dimensioni LxIxH	2531x1110x1625 mm
Peso (a secco)	1.410 kg
Potenza acustica misurata LwA (pressione LPA)	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA (pressione LPA)	93 dB(A) (68 dB(A) @ 7m)

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE



Quadro con prese CEE:

- » 1x 400V 63A 3P+N+T CEE IP67
- » 1x 400V 32A 3P+N+T CEE IP67
- » 1x 400V 16A 3P+N+T CEE IP67
- » 1x 230V 16A 2P+T CEE IP67
- » 1x 230V 16A 2P+T SCHUKO

Ogni presa è protetta da un proprio interruttore automatico. Interruttore magnetotermico per le prese 125A e 63A. Interruttore magnetotermico differenziale 30mA per le prese 32A e 16A.

