



COD: G080KW

TOOLS

• ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE

• GRUPPI ELETTROGENI

**COFILOC**SCHEMA TECNICA • **GE85 PSX**

VANTAGGI

- » **Protezione motore EP6**
- » Regolazione elettronica della tensione "AVR"
- » Interruttore magnetometrico quadripolare
- » **Super silenzioso**
- » Pompa estrazione olio
- » Basamento a tenuta liquidi con tappo di drenaggio
- » Predisposto per uso con quadro automatico EAS
- » Rumore e sicurezza secondo le direttive CE

DATI TECNICI

Generazione in C.A 50 HZ - Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato e senza spazzole

Potenza trifase stand by	88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127 A
Potenza trifase PRP	80 kVA (64 kW) / 400 V / 115 A
Potenza monofase PRP	29 kVA / 230 V / 126 A
Cos	0.8
Classe di isolamento	H

Motore - Diesel 4 tempi turbo aftercooler, iniezione diretta e raffreddato ad acqua

Modello	Perkins 1104A - 44TG2
Potenza netta stand by	79.1 kW (107.6 HP)
Potenza netta PRP	71.9 kW (97.8 HP)
Cilindri / Cilindrata	4/4400 cm3
Regime	1500 giri/min
Consumo carburante (75% di PRP)	14 l/h

Specifiche generali

Capacità serbatoio	230 l
Autonomia (75% di PRP)	16 h
Grado di protezione IP	IP 44
Dimensioni L x l x h	2740 x 1200 x 1640 cm
Peso a secco	1655 kg
Potenza acustica misurata LwA (pressione LPA)	95 dB (A) (70 dB (A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA (pressione LPA)	96 dB (A) (71 dB (A) @ 7m)

**ACCESSORI
DA RICHIEDERE ALL'ORDINE**

Quadro con prese CEE:

- » 1x400V 125A 3P+N+T
- » 1x400V 63A 3P+N+T
- » 1x400V 32A 3P+N+T
- » 1x400V 16A 3P+N+T
- » 2x230V 16A 2P+T

Relé differenziale elettronico

