



COD: G250KW

TOOLS

• ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE

• GRUPPI ELETTROGENI

**COFILOC**

SCHEMA TECNICA • MOSA GE275 FSX

VANTAGGI

- » **Basamento a tenuta** in grado di contenere eventuali perdite dei liquidi presenti nel motore evitando l'inquinamento ambientale
- » **Pompa estrazione olio**
- » Pre-filtro carburante con decantatore acqua
- » Grandi porte di accesso per consentire una **facile manutenzione** (sostituzione filtri aria, olio, carburante)
- » Due ganci di sollevamento centrali
- » Pannello di comando con **centralina di controllo digitale** in versione Automatica o Manuale
- » **Supersilenziato**

DATI TECNICI

GENERAZIONE IN C.A 50 HZ

Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato e senza spazzole

* Potenza trifase stand-by	275 kVA (220 kW) / 400 V / 397 A
* Potenza trifase PRP	50 kVA (200 kW) / 400 V / 361 A
* Potenza monofase PRP	208 kVA (166.4 kW) / 400V / 300 A
Cos Φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - DIESEL 4 TEMPI

turbo compresso, iniezione diretta e raffreddato ad acqua

Modello	FPT (IVECO) C87 TE3F (Stage 3A)
* Potenza netta stand-by	256 kW (348 hp)
* Potenza netta PRP	232 kW (315 hp)
* Potenza netta COP	185.5 kW (252 hp)
Cilindri / Cilindrata	6/8700 cm ³
Consumo carburante (75 % di PRP)	55 l/h

* Potenze dichiarate in accordo con ISO 3046-1

Specifiche generali

Capacità serbatoio	425 l
Autonomia (75% di PRP)	10 h
Grado di protezione IP	IP 44
Dimensioni L x l x h	3750 x 1400 x 2030 mm
Peso a secco	3500 kg
Potenza acustica misurata L _{WA} (pressione LPA)	95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)
Potenza acustica garantita L _{WA} (pressione LPA)	95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)

ACCESSORI DA RICHIEDERE
ALL'ORDINE

Quadro con prese CEE:

- » 1x400V 125A 3P+N+T
- » 1x400V 63A 3P+N+T
- » 1x400V 32A 3P+N+T
- » 1x400V 16A 3P+N+T
- » 2x230V 16A 2P+T

Relé differenziale elettronico