



COD: GER16E

**Ki**
KILOUTOU

» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • SPE160L

» VANTAGGI

- » Ideale per applicazioni che richiedono lunghe distanze, con stoccaggio in cicli medi e pesanti
- » Per uso su pavimentazioni irregolari e movimentazioni di doppi pallet
- » **Funzione Click-2-Creep** per maggiore maneggevolezza e BT Powerdrive per semplicità d'utilizzo
- » **Smart truck**: semplicità di connessione, monitoraggio e miglioramento
- » **Comandi Sensilift**: La velocità di sollevamento può essere controllata con precisione utilizzando il pulsante intuitivo sul timone di guida del carrello
- » Il telaio con **sistema brevettato BT Powertrak** assicura che la pressione applicata sulla ruota motrice sia proporzionale al peso sulle forche, per ottimizzare la trazione, ma anche sull'altezza delle forche per garantire la massima stabilità

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata nominale	kg	1.600
Peso del carrello (compresa batteria)	kg	1.489
Ingombro minimo/massimo	mm	1.946/4.668
Alzata libera	mm	1.478
Sollevamento forche	mm	4.060
Altezza di sollevamento	mm	4.150
Lunghezza totale (pedana alzata/abbassata)	mm	2.106/2.565
Altezza timone in posizione di guida min e max (posizione alzata /abbassata)	mm	1.201/1.413 1.101/1.313
Larghezza telaio	mm	790
Pendenza superabile con/senza carico	%	8/12

