



COD: GRO10D

- TOOLS
- ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE
 - GRUPPI ELETTOGENI

KI
LOUTOU

SCHEDA TECNICA • MOSA GE 10000 SXY

» VANTAGGI

- » Dotato di **grande autonomia** è l'ideale per l'impiego in **cantieri, strutture ospedaliere, eventi sportivi e concerti**.
- » Il basamento garantisce il **contenimento dei liquidi** presenti nel motore e nel serbatoio carburante nel caso di eventuali perdite.
- » **Supersilenziato**, è conforme alle normative CE per rumore e sicurezza
- » Grandi porte di accesso per consentire una **facile manutenzione**.

DATI TECNICI

GENERATORE IN C.A. 50 HZ

Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Potenza trifase 10 kVA (8 kW) / 400 V / 14.4 A

Potenza monofase 10 kVA / 230 V / 43.5 A

Cos 0,8

Classe di isolamento H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE DIESEL - 4 TEMPI

Iniezione indiretta, aspirazione naturale

Modello YANMAR 3 TNE 68

Potenza netta 19,9 kW (17,4 HP)

Cilindri/ Cilindrata 3

Regime di giri/min 3.000

Consumo carburante (75% di PRP) 2,6 l/h

Raffreddamento Acqua

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1



Quadro con prese d'uscita:

- » 1x 400V CEE
- » 1x 230V CEE

MOTORE DIESEL - 4 TEMPI

Iniezione indiretta, aspirazione naturale

Capacità serbatoio l 30 l

Autonomia (75% di PRP) 11 h

Grado di protezione IP 23

Dimensioni (LxIxh) 1.441x698x890 mm

Peso (a secco) 375 kg

Potenza acustica misurata LWA (pressione LPA) 96 LWA (71 dB(A) @ 7 m)

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE