



COD: GR0800

TOOLS

• ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE

• GRUPPI ELETTOGENI

KI
LOUTOU

SCHEMA TECNICA • MOSA GE 11000 HBS

VANTAGGI

- Il **regolatore automatico di tensione AVR** mantiene costante la tensione in tutte le condizioni di lavoro, da vuoto a pieno carico.
- La struttura in acciaio con motore e alternatore montati su antivibranti **riduce il rumore e incrementa la durata del servizio.**
- Il peso minimo della macchina e l'apposito carrello di movimentazione a 2 ruote e 2 maniglie permettono un **facile trasporto manuale.**

DATI TECNICI

GENERATORE IN C.A. 50 HZ

Alternatore sincrono, monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Potenza monofase Stand-by (LTP) 11 kVA (9.9 kW) / 230 V / 47.8 A

Potenza monofase PRP 10 kVA (9.0 kW) / 230 V / 43.5 A

Cos 0,9

Classe di isolamento H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE DIESEL - 4 TEMPI

OHV, aspirazione naturale

Modello Honda GX 630

Potenza netta stand-by 15.5 kW (19.7HP)

Potenza netta PRP 10.5 kW (14.3 HP)

Cilindri/ Cilindrata 2 / / 688 cm³

Regime di giri/min 3.000

Consumo carburante (75% di PRP) 3.9 l/h

Avviamento elettrico

Raffreddamento Aria

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

MOTORE DIESEL - 4 TEMPI

Iniezione indiretta, aspirazione naturale

Capacità serbatoio l 18 l

Autonomia (75% di PRP) 4.5 h

Grado di protezione IP 23

Dimensioni LxIxh 935x525x645

Peso (a secco) 145 kg

Potenza acustica misurata L_{WA} (pressione LPA) 99 LWA (74 dB(A) @ 7 m)

* Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE



Quadro con prese d'uscita:

- 1x230 V 32A 2P+T CEE
- 1x230 V 16A 2P+T CEE
- 1x230 V 16A 2P+T SCHUKO