



COD: GRU2T8

- SOLLEVAMENTO
 - GRU EDILI E MINIGRU
 - MINIGRU CINGOLATE

KI
KILOUTOU

» P. 1/2

SCHEDA TECNICA • JEKKO 328

» VANTAGGI

- » Prodotto moderno, funzionale, pratico e "user-friendly" che richiede formazione minima
- » E' la prima minigrù al mondo a disporre di **jib elettrico, dalla portata massima di 500 kg**
- » Possiede un **sistema avanzato di auto-livellamento** da radiocomando che consente alla gru di livellarsi in modo autonomo ed un **sistema antistrappo** che evita scatti di velocità durante il sollevamento del carico da terra
- » Dispone del **sistema Kick Down** che rileva la manovra di traslazione in base a come vengono mosse le leve e consente di traslare la macchina ad una velocità maggiore

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza max di lavoro	m	10,40
Sbraccio max	m	7,90
Lunghezza braccio	m	2,50 - 8,50
Area di stabilizzazione	mm	3.800 x 4.000
Portata	kg	2.800
Portata al massimo sbraccio	kg	250
Rotazione	gradi	360
Motore	elettrico	
Pendenza superabile	%	20
Velocità	km/h	1,2 - 2,9
Lunghezza	mm	2.950
Larghezza	mm	730
Altezza	mm	1.610
Peso	kg	2.300



Jekko Touch Experience

offre un'interfaccia innovativa, moderna e user-friendly grazie a uno schermo di 10" che guida l'operatore durante ogni step di lavoro



- SOLLEVAMENTO
- GRU EDILI E MINIGRU
- MINIGRU CINGOLATE

COD: GRU2T8

» P. 2/2

DIAGRAMMA DI CARICO E DIMENSIONI

