



COD: INF350

- TOOLS
- RISCALDAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE
- RISCALDAMENTO

**COFILOC**

SCHEDA TECNICA • SX180

► VANTAGGI

- » Camera di combustione in **acciaio inox** a tre giri di fumo.
- » **Controllo elettronico** di fiamma e termostato di surriscaldamento.
- » Tubi alimentazione gasolio in gomma **resistente agli idrocarburi** con rivestimento in maglia rifonzante tessile.
- » Maneggevolezza, mobilità e robustezza, ne consentono l'uso in **edilizia e nelle strutture o ricoveri temporanei**, come tendoni e tensostrutture.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Potenza nominale 1° stadio	kW	36.7
Potenza nominale 2° stadio	kW	45.5
Rendimento	%	100
Consumo 1° - 2° stadio	kg/h	2,90 - 3,60
Potenza elettrica	W	370
Alimentazione elettrica	V-ph-Hz	230 - 1- 50
Cavo alimentazione elettrica	m	1,50
Capacità serbatoio	l	65
Pompa gasolio a ingranaggi	-	-
Camera di combustione in acciaio inox AISI 430	-	-
Quantità per pallet	pz	1
Lunghezza	mm	1.410
Larghezza	mm	712
Altezza	mm	1.053
Peso	kg	73

