



COD: KAN140

**Ki**
KILOUTOU

SCHEDA TECNICA • HITACHI H65SB3

► VANTAGGI

- » Ideale nella **demolizione e frantumazione** di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo.
- » Dotato di **doppio dispositivo antivibrante frontale** e di un nuovo sistema antivibrante interno a cuscino d'aria maggiorato tra battente e pistone.
- » L'ergonomia dell'impugnatura e i contenuti livelli di vibrazioni e rumorosità, **riducono lo sforzo e la fatica dell'operatore.**

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Potenza motore	W	1.340
Attacco esagonale	mm	30
Percussioni a pieno carico	colpi/min	1.400
Energia singolo colpo	J	37,4
Dimensioni	LUxLxA mm	731x124x251
Peso	kg	18



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO



- » Elmetto
- » Cuffie
- » Occhiali
- » Guanti
- » Maschera di ventilazione

- » Stivali con calotta di acciaio e suola antiscivolo
- » Scalpello piatto
- » Scalpello a punta
- » Scalpello a spatola

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

**Avvolgicavo Selectric
da 30m 3x2,5**