



COD: MARIT2

- MOVIMENTO TERRA
 - ESCAVATORI E ACCESSORI
 - ACCESSORI PER ESCAVATORI



COFILOC

» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • RX22

» VANTAGGI

- » Il principio di funzionamento combinato a gas/olio **assicura una trasmissione ottimale dell'energia** dal pistone all'utensile, garantendo la **massima efficienza e forza d'urto**. Inoltre l'energia del contraccolpo viene convertita in energia di ricarica per la percussione successiva.
- » Il sistema di guida del portautensile riduce le **sollecitazioni su macchina portante, operatore e demolitore**; la porta di ventilazione attiva, protegge la macchina e il demolitore, riducendo le infiltrazioni di polvere nel circuito idraulico.
- » Il numero ridotto di componenti assicura la **massima durata e una maggiore facilità di manutenzione**, mentre la veloce sostituzione del manicotto del cilindro permette di risparmiare tempo e denaro.
- » Viene fornito con il **sistema di ingrassaggio automatico**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Peso escavatore	t	21
Peso*	Kg	1500
Pressione di esercizio	bar	150-170
Portata olio	l/m	140-160
Frequenza di battuta	colpi/min	520/680
Diametro utensile	mm	135
Potenza acustica	dB (A)	122

*Demolitore e portautensile con adattatore standard e utensile

» Utilizzo

Ideale per interventi di demolizione media, ristrutturazioni, costruzioni stradali, cave e miniere.



RX22
PER ESCAVATORI PESANTI ZX210 - ZX240

