



COD: MARIT9

- MOVIMENTO TERRA
 - ESCAVATORI E ACCESSORI
 - ACCESSORI PER ESCAVATORI

**COFILOC**

>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • HP3000W

> VANTAGGI

- >> Il sistema idraulico intelligente permette di **variare automaticamente energia e frequenza dei colpi in funzione della durezza del materiale da demolire**. L'ottimizzazione della potenza erogata assicura maggiore produttività e un rendimento globale più elevato.
- >> Il duplice sistema ammortizzante – uno idraulico interno ed uno meccanico esterno al corpo martello – **riducono le vibrazioni trasmesse all'escavatore**, mentre il braccio della macchina viene sottoposto a minore stress.
- >> **L'innovativo ABF (Anti Blank Firing) elimina i colpi a vuoto**, disattivando il ciclo di percussione se l'utensile non poggia stabilmente sulla superficie da demolire.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Peso escavatore	t	30
Pressione escavatore	bar	200
Peso	Kg	1.900
Pressione di esercizio	bar	125-150
Portata olio	l/m	144-180
Frequenza di battuta	colpi/min	360-870
Diametro utensile	mm	140

>> Utilizzo

Ideale per la demolizione di edifici, sbancamento in aree urbane, demolizioni secondarie in cava, scavo di trincee strette e profonde, rimozione scorie in fonderia.



HP3000 W

PER ESCAVATORE PESANTE ZX 290

