



COD: MEU125



KI
KILOUTOU

SCHEMA TECNICA • HIKOKI G13VE

» VANTAGGI

- » Ottima per lavori di **rifinitura, sbavatura e taglio**. Perfetta per l'utilizzo con dischi lamellari.
- » La **velocità di rotazione** può essere selezionata tra 2.800 giri/min a 10.000 giri/min in funzione del tipo di lavoro da eseguire.

2.800 giri/min	lucidatura, finitura
3.700 giri/min	rimozione vernice
5.500 giri/min	rimozione ruggine
7.500 giri/min	sbavatura
9.000 giri/min	smerigliatura
10.000 giri/min	smerigliatura pesante e taglio
- » La sofisticata tecnologia elettronica consente di raggiungere incredibili performance, grazie alla **maggiore resistenza al sovraccarico e al dimezzato livello di temperatura del motore Brushless**. Inoltre, sopporta notevoli cadute di tensione, sovraccarichi di corrente.
- » E' dotata dei dispositivi di protezione ZVRP "voltage restart", **contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, della protezione anti-contraccolpo KPS "Kickback Protection System" e del dispositivo di avviamento progressivo del disco** senza sbilanciamenti.
- » Il motore Brushless garantisce **dimensioni e peso del 30/40% in meno** rispetto a un motore tradizionale, permettendo una circonferenza dell'impugnatura laterale antivibrante di soli 176 mm.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Potenza motore	W	1.320
Velocità a vuoto	giri/min	1.800 - 10.000
Diametro disco	mm	125
Diametro foro del disco	mm	22
Attacco albero filettato	-	M14 x 2
Lunghezza	mm	305
Peso	kg	1,8



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO



- » **Cuffie**
- » **Disco per metallo**
- » **Archetto con tappi**
- » **Disco abrasivo universale**
- » **Occhiali**
- » **Disco diamantato**
- » **Guanti di stoffa**
- » **Mascherine P1 e P2**

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

- » **Avvolgicavo Selectic da 30m 3x2,5**