



- SOLLEVAMENTO
- PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO
- PIATTAFORME ELEVATORI TIPO RAGNO



COD: NACA18

» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • LIGHTLIFT 18.80 P IIIS

» VANTAGGI

- » Ideale per potature, tinteggiature, ristrutturazioni di interno e di esterno, pulizie, posa pannelli solari, manutenzione ponti, posa insegne, manutenzione tetti e grondaie, installazione e manutenzione di impianti elettrici
- » L'area di stabilizzazione ridotta la rende ideale per eseguire **lavori in ambienti con spazi ristretti, sia interni che esterni.**
- » L'altezza è inferiore ai 2 m rende agevole il passaggio tra le porte.
- » Il **controllo sull'inclinazione** consente di superare pendenze fino a 16° e decelera automaticamente in condizioni pericolose.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata	kg	230
Altezza di lavoro	m	18.55
Sbraccio	m	7,80
Dimensioni cesta (Lxhxh)	mm	1.335 x 690 x 1.100
Rotazione torretta	gradi	360 (non continui)
Rotazione cesta	gradi	124
Inclinazione max di stabilizzazione	gradi	15
Pendenza max in traslazione	gradi	16 (28,7%)
Motore benzina		Honda iGX390
Motore elettrico	kW-V-Hz	2,2-230-50
Velocità max di traslazione motore benzina	Km/h	0,4/1,0/1,95
Sistema Lithium-ion	kWh	7,7
Velocità max di traslazione Lithium-ion	Km/h	0,83/1,6
Lunghezza chiusa	m	5,05
Larghezza carro aperto/chiuso	mm	795 - 1.095
Altezza di trasporto	mm	1,99
Area di stabilizzazione	mm	2.922 x 2.925
Peso	kg	2780

