



COD: NACA19

- | SOLLEVAMENTO
 - PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO
 - PIATTAFORME ELEVATORI TIPO RAGNO



» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • HINOWA 19.65 IIIS

» VANTAGGI

- » Macchina **perfetta per il noleggio senza operatore**: basta un pulsante per stabilizzare simultaneamente e automaticamente i quattro stabilizzatori.
- » La selezione del peso nel cestello (120-200 kg) è di tipo automatico e **non permette errori** o sovraccarichi all'operatore.
- » La cella di carico scorre verticalmente su cuscinetti a ricircolo di sfere in modo da **eliminare tutti gli attriti** a vantaggio di un perfetto controllo dei carichi.
- » Possibilità di **lavorare a filo muro costante fino ad 11 metri di altezza**, grazie alla particolare doppia articolazione. Questo permette di operare in facciata senza dover compensare la distanza dal muro tramite il comando dello sfilo.
- » L'estrema compattezza ne permette l'utilizzo a 360° in **spazi particolarmente angusti**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro (portata kg 120)	m	19,00
Altezza piano di calpestio (portata 120 kg)	m	17,00
Altezza di articolazione (120/200 kg su cesta)	m	7,72/6,34
Sbraccio	m	6,40
Motore		Honda iGX440
Alimentazione		benzina
Motore elettrico	Kw/V	2,20/230
Pendenza	%	38,4
Velocità	Km/h	1,3
Rotazione torretta	gradi	360
Dimensioni cesta	m	1,33x0,77
Rotazione navicella	gradi	+/- 62
Portata utile max	kg	120/200
Peso	kg	2.098
Lunghezza	mm	4.453
Larghezza	mm	786/1.086
Larghezza con navicella	mm	1.480
Altezza	mm	1.984

