



COD: NACA20

KILO
KILOUTOU

>> PAG. 1/1

SCHEDA TECNICA • LIGHTLIFT 20.10 IIIS

> VANTAGGI

- >> Ideale per: potature, tinteggiature, ristrutturazioni di interno e di esterno, pulizie, posa pannelli solari, manutenzione ponti, posa insegne, manutenzione tetti e grondaie, installazione e manutenzione di impianti elettrici.
- >> L'altezza della macchina in fase di traslazione inferiore a 2 metri, permette l'**agevole passaggio da una porta**.
- >> A vantaggio della sicurezza dell'operatore, grazie al **controllo sull'inclinazione** la macchina rallenta o si ferma automaticamente in condizioni critiche.
- >> Il pacco batterie al litio assicura **autonomia di lavoro per 4-5 ore**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Portata	kg	230
Altezza di lavoro	m	20,15
Sbraccio	m	9,70
Dimensioni cesta LxIxh	mm	1.335x690x1.100
Rotazione torretta	gradi	360 (non continui)
Rotazione cesto	gradi	124 (+/-62)
Inclinazione max di stabilizzazione	gradi	15
Pendenza max in traslazione	gradi	16
Motore benzina		Honda iGX390
Velocità max di traslazione	Km/h	0,4 - 1,0 - 1,95
Motore elettrico	kW-V-Hz	2,2-230-50
Sistema lithium-ion	kWh	7,2
Velocità max di traslazione	Km/h	0,83 - 1,6
Lunghezza chiusa	m	5,01
Larghezza carro aperto/chiuso	mm	1.095 - 795
Altezza di trasporto	mm	1.990
Area di stabilizzazione	mm	2.922x2.925
Peso benzina - Peso lithium ion	kg	2.840 - 2.950

