



COD: NACT22

SOLLEVAMENTO

• PIATTAFORME AEREE ARTICOLATE PER TUTTI I TIPI DI SUOLO

• PIATTAFORME ELEVATORI TIPO RAGNO



» PAG. 1/1

SCHEMA TECNICA • TC22S

» VANTAGGI

- » L'alimentazione Lithium-Ion, grazie alle ridotte emissioni acustiche e alla totale assenza di gas di scarico, permette di **utilizzare la piattaforma senza restrizioni di orario anche in luoghi chiusi.**
- » L'area di stabilizzazione variabile consente di posizionare la macchina nelle **aree più difficili.**
- » Il **"filo muro automatico"**, ossia il controllo dell'estensione del braccio telescopico durante la salita e la discesa, mantiene la stessa distanza dalla parete seguendo una linea verticale.
- » Il pacco batterie al litio assicura **autonomia di lavoro per 4-5 ore.**

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	22
Altezza al piede	m	20
Sbraccio	m	12,4
Sbraccio in area ridotta	m	8,6
Portata massima	kg	230
Dimensioni navicella LxIxh	mm	1.310x655x1.100
Rotazione cesto	gradi	124 (+/- 62)
Area di stabilizzazione variabile	mm	4.080x4.270 (2.415x5.730)
Pressione al suolo in posizione di lavoro		
per ogni stabilizzatore	daN / daN/cm ²	2,267 - 5,5
Motore diesel		Kubota Z602
Potenza	HP -kW	15,5 - 10,8
Batterie al litio	kWh	61
Motore elettrico	V - Hz - kW	230 - 50 - 2,2
Lunghezza chiusa	m	6,44
Lunghezza senza cesta e supporto ruotato	m	5,82
Larghezza carro aperto/chiuso	mm	880 - 1300
Altezza chiusa	m	1,98
Peso diesel - lithium-ion - bi-energy	kg	3.350 - 3.300 - 3.350

