



SCHEDA TECNICA • PRONIVO PNRLR/G-3D

VANTAGGI

- >> Laser di altissima precisione con 3 teste rotanti: 1 orizzontale e 2 verticali a 90 ° tra loro.
- >> Ideale per qualsiasi lavoro in esterni e in interni: tracciamento di profili e partizioni, tracciamento di squadri, controsoffitti, allineamento di pilastri, fondazioni e posa di murature.
- >> Ulteriori vantaggi: controllo di quota, allineamento di assi, livellamenti in generale e lavori paesaggistici.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Precisione	± mm/m	2.3 / 30
Campo di livellamento	gradi ±	4
Pendenza su un solo asse	gradi	Da -4 a +4
Raggio di lavoro (con ricevitore)	m	500
Laser		Classe 2
Rosso - Verde	nm	635 - 520
Alimentazione		Batterie ioni di litio
Autonomia	h	15 - 25
Temperatura di lavoro	gradi	-10 +45
Velocità di rotazione	rpm	400 - 800 - 2.200
Dimensioni	(LuxLaxH) mm	215 - 150 - 156
Peso	kg	2,1



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Nessuno

Nessuna