



SCHEDA TECNICA • ZX170 WT-3 triplice

» VANTAGGI

- » Motore diesel a 4 valvole OHC, conforme alle normative sulle emissioni inquinanti UE Stage III A a **basso consumo ed elevata potenza**.
- » **Massimo controllo della macchina e visibilità dell'area**, grazie al monitor LCD widescreen e la videocamera posteriore.
- » L'ampio angolo di oscillazione assicura una maggiore **stabilità di marcia e manovrabilità sulle strade irregolari**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Peso operativo max	t	17,2
Motore diesel		Isuzu AI 4HK 1X
Potenza	Kw/HP	107-143
Profondità di scavo	mm	5.430
Altezza massima di scarico	mm	7.160
Lunghezza	mm	8.820
Larghezza	mm	2.550
Altezza	mm	3.130
Raggio di rotazione posteriore	mm	2.320
Sbraccio orizzontale	mm	9.190
Larghezza lama	mm	2.530
Altezza lama	mm	590
Pendenza superabile	%	70
Capacità benna	m³	0,82
Cabina		CRES II (ISO 16262)
Ruote		10.00 - 20 16 PR
A Sbraccio max.		9.190
A' Sbraccio max. (a terra)		9.010
B Max. profondità di scavo		5.430
B' Max. profondità di scavo (livello 8')		5.330
C Altezza max. di taglio		10.010
D Altezza max. di scarico		7.160
E Raggio di rotazione minimo		3.040
F Max. profondità di scavo verticale		4.760
Forza di strappo alla benna ISO		102 kN (10.400 kgf)
Forza di strappo alla benna SAE: PCSA		90 kN (9.190 kgf)
Forza di spinta al penetratore ISO		88 kN (8.990 kgf)
Forza di spinta al penetratore SAE: PCSA		85 kN (8.640 kgf)

