



COD: PER08J

**KILO**
LOUTOU

SCHEDA TECNICA • HITACHI DH40MEY

► VANTAGGI

- » Ideale per l'**apertura di fori** nel cemento armato, apertura di fori ad ancoraggio, frantumazione di cemento, perforazione, scanalatura e squadratura.
- » L'attacco SDS-max ad innesto rapido, è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'**angolo di taglio voluto**.
- » La tecnologia antivibrante UVP assicura livelli di **vibrazione molto bassi**.
- » Dotato di protezione elettronica **contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale** dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Foro nel calcestruzzo	mm	40
Foro con punto corona	mm	105
Attacco		SDS-max
Potenza assorbita	W	1.150
Percussioni	colpi/min	1.430 - 2.850
Energia singolo colpo	J	8,7
Dimensioni	(LxLxH) mm	477x108x242
Peso	kg	7,5



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO



- » **Elmetto**
- » **Mascherina P1 e P2**
- » **Archetto con tappi**
- » **Scalpello piatto**
- » **Guanti di stoffa**
- » **Scalpello a spatola**

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

- » **Avvolgicavo Selectric da 30m 3x2,5**