



COD: PERELA



KI
KILOUTOU

SCHEDA TECNICA • MARUYAMA TPP 2630

» VANTAGGI

- » Leggero, maneggevole e con ridotte vibrazioni, limitate dal **doppio antivibrante** interno ed esterno.
- » L'antivibrante esterno, oltre ad abbassare il livello delle vibrazioni del sistema mano braccio, permette una **presa sicura e stabile**.
- » L'antivibrante interno **riduce l'affaticamento** dell'operatore garantendo anche una maggiore precisione di taglio.
- » Monta di serie l'**avviamento facilitato**, per partenze facili e rapide anche in condizioni climatiche disagiate.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Cilindrata	cc	25,4
Potenza	kW (hp-rpm)	0,85 (1,16-7.000)
Barra guida	cm	25
Velocità catena	m/s	22
Asta rigida primaria	Ø cm	35
Asta telescopica secondaria	Ø cm	24
Estensione	mm	2500 - 3700
Vibrazioni	m/s	Dx 4,6/ Sx 4,1
Motore		EE262 Stage II
Serbatoio	l	0.55
Dimensioni	cm	275-395x23x23
Rumorosità	dB(A)	111
Peso	kg	7,1



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO



- » **Elmetto con visiera**
- » **Cuffie**
- » **Guanti in stoffa**



ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Nessuna