



COD: PERFBA

**KI**
LOUTOU

SCHEDA TECNICA • HITACHI DH18DBL


► VANTAGGI

- **Alta capacità di perforazione** fino ad un massimo di 27 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio e 26 mm nel calcestruzzo.
- **3 modalità di lavoro:** solo rotazione, rotazione con percussione o solo percussione.
- Dotato della frizione meccanica di sicurezza, del dispositivo di prevenzione dei colpi a vuoto e del dispositivo equilibratore di pressione, che permette una **percussione senza interruzioni**.
- La funzione RFC (Reactive Force Control) **evita lesioni al braccio dell'operatore** in caso di bloccaggio della punta, grazie ad un sofisticato sensore interno che controlla continuamente la forza del motore e l'eventuale improvviso stop.
- La posizione verticale del motore e le impugnature di tipo "soft-grip", assicurano un **eccellente comfort di lavoro**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Alimentazione	V	18
Batterie	-	Litio
Attacco	-	SDS plus
Percussione	colpi/min	3.950
Energia singolo colpo	joule	2,6
Velocità di rotazione	g/min	1.050
Peso	kg	3,7



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO



- **Elmetto**
- **Archetto con tappi**
- **Guanti di stoffa**
- **Mascherine P1 e P2**
- **Punte elicoidali SDS Plus***

* 215/6, 215/8, 215/10, 215/12, 215/14, 215/16, 215/18

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Nessuna