COD: RAB5CV





SCHEDA TECNICA • HUSQVARNA CG200

VANTAGGI

- >> Progettata per la rimozione di **strati di calcestruzzo** in modo rapido ed estremamente aggressivo.
- >> Utilizzabile per la rimozione di rivestimenti (mastici e epossidici), la fresatura a differenti livelli di finitura, la rimozione di impedimenti, l'appianamento di giunti o di superfici irregolari.
- >> Equipaggiata con maniglia anti-vibrante, conta-ore, sistema di regolazione dell'altezza per una profondità di lavorazione più precisa.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Profondità di taglio	mm	2
Larghezza di lavoro	mm	200
Velocità di rotazione del tamburo	giri/min	1.350
Motore	-	Honda GX160QX
Potenza nominale	kW	2,2
Dimensioni	LxPxA mm	780x475x730
Rumorosità per operatore	dB(A)	100.1
Livelli di vibrazione dx – sx	m/s²	12,8 - 11,0
Peso	kg	58



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO

ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Nessuna









- >> Occhiali
- >> Maschera P1 e P2
- >> Tamburo in tungsteno
- >> Benzina





