



- MOVIMENTO TERRA
- PALE CARICATRICI E TRASPORTATORI
- ACCESSORI PER PALE CARICATRICI

**COFILOC**

COD: RAB045

» P. 1/1

SCHEMA TECNICA • FRESATRICE SIMEX PL 45.20**» VANTAGGI**

- » Rimuove l'intero strato di **asfalto o cemento** in preparazione di successivo scavo, o per la scarifica della superficie ammalorata per il conseguente ripristino.
- » L'autolivellamento al piano di lavoro garantisce una **profondità costante di fresatura in qualsiasi condizione**, indipendentemente dal profilo del suolo e dalla posizione dell'attrezzatura rispetto alla macchina motrice.
- » La regolazione indipendente della profondità sui lati destro e sinistro, combinata al sistema autolivellante, consente di **ottenere piani perfetti** con passate affiancate.
- » L'impianto acqua con serbatoio d'acqua integrato, abbatte la polvere che si sviluppa durante la fresatura.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Larghezza	mm	450
Profondità	mm	0 - 150
Inclinazione	Gradi	16
Portata olio	l/min	65 - 140
Pressione olio	bar	300 - 160
Peso (con acqua integrata)	kg	950

