



COD: RAB100

- MOVIMENTO TERRA
  - PALE CARICATRICI E TRASPORTATORI
  - ACCESSORI PER PALE CARICATRICI



**COFILOC**

» P. 1/1

## SCHEMA TECNICA • FRESATRICE SIMEX PL 1000

» VANTAGGI

- » Rimuove l'intero strato di **asfalto o cemento** in preparazione di successivo scavo, o per la scarifica della superficie ammalorata per il conseguente ripristino.
- » L'autolivellamento al piano di lavoro garantisce una **profondità costante di fresatura in qualsiasi condizione**, indipendentemente dal profilo del suolo e dalla posizione dell'attrezzatura rispetto alla macchina motrice.
- » La regolazione indipendente della profondità sui lati destro e sinistro, combinata al sistema autolivellante, consente di **ottenere piani perfetti** con passate affiancate.
- » L'impianto acqua con serbatoio d'acqua integrato, abbatte la polvere che si sviluppa durante la fresatura.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Larghezza	mm	1.000
Profondità	mm	0 - 130
Inclinazione	gradi	16
Portata olio	l/min	95 - 200
Pressione olio	bar	350 - 180
Peso (con acqua integrata)	kg	1.250

