



COD: RABBET



## SCHEMA TECNICA • HUSQVARNA CG200S

» VANTAGGI

- » Progettata per la rimozione di **strati di calcestruzzo** in modo rapido ed estremamente aggressivo.
- » Utilizzabile per la **rimozione di rivestimenti** (mastici e epossidici), la fresatura a differenti livelli di finitura, la rimozione di impedimenti, l'appianamento di giunti o di superfici irregolari.
- » Equipaggiata con **maniglia anti-vibrante, conta-ore, sistema di regolazione dell'altezza** per una profondità di lavorazione più precisa.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Profondità di taglio	mm	2
Larghezza di lavoro	mm	200
Tensione nominale	V	40 - 80
Velocità di rotazione del tamburo	giri/min	1.500
Motore	-	220 - 240
Potenza nominale	kW	3
Dimensioni	LxPxA mm	740x475x800
Rumorosità per operatore	dB(A)	81
Livelli di vibrazione dx - sx	m/s <sup>2</sup>	0.45
Peso	kg	65



### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONSIGLIATI / BENI DI CONSUMO



- » Cuffie
- » Occhiali
- » Maschera P1 e P2
- » Tamburo in tungsteno
- » Benzina



### ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Nessuna