• RULLI COMPATTATORI (GRANDI)



>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • BW135 AD5

> VANTAGGI

- >> Ottimi valori di compattazione su tutti i materiali di stesa e impiego nelle più diverse condizioni climatiche.
- >> Massimo comfort per l'operatore, grazie all'ergonomia dei comandi, l'ampio spazio, il sedile traslabile, la silenziosità e le minime vibrazioni su mano e braccio.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Lunghezza	mm	2.840
Altezza	mm	2.700
Larghezza	mm	1.390
Larghezza rullo	mm	1.300
Diametro rullo	mm	900
Ampiezza compattazione	mm	0,50
Forza centrifuga	kN	39/48
Raggio interno di sterzata	mm	2.665
Motore		Kubota V2203
Potenza	kW/HP	33,3 / 44,7
Raffreddamento		acqua
Trasmissione		idrostatica
Massima velocità di lavoro con vibrazioni	km/h	0-10
Massima velocità di trasferimento	km/h	0-10
Serbatoio acqua	I	310
Serbatoio gasolio	I	55
Pendenza superabile con e senza vibrazioni	%	40/30
Peso	kg	4.900



PRODUZIONE (M3/H) PER STRATI DI SPESSORE CONSIGLIATO NEI LAVORI IN TERRA			
Ghiaia e sabbia	Terreno misto	Limo e argilla	
90-180	70-140	40-80	
PRODUZIONE (T/H) PER STRATI DI ASFALTO DI VARIO SPESSORE			
2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm	
30-55	50-85	75-130	

