



COD: SCI20S

- SOLLEVAMENTO
 - PIATTAFORME VERTICALI
 - PIATTAFORME PER TUTTI I TIPI DI SUOLO

KI
KILOUTOU

» P. 1/1

SCHEMA TECNICA • LIFTLUX 180 12

» VANTAGGI

- » La struttura stretta, insieme a trazione e sterzo anteriori, ruote grandi e pneumatici antitraccia, le conferiscono **un'elevata mobilità**.
- » Estensione piattaforma manuale per uno **spazio di lavoro più ampio**.
- » Le batterie a tenuta stagna **non necessitano di manutenzione**.
- » Il caricabatterie digitale di bordo completamente automatico, da 220 V e 50 A, aiuta a ottenere **prestazioni ottimali dalla batteria**.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	20,00
Altezza piano di calpestio	m	18,00
Estensione	m	1,28
Portata max in cesta	kg	500
Dimensione piattaforma Lxl	m	3,91x1,16
Velocità di traslazione	Km/h	2,50
Pendenza superabile	%	25
Alimentazione		elettrica
Lunghezza max	mm	4.120
Larghezza max	mm	1.220
Altezza max	mm	2.850
Peso totale	kg	7.800



ACCESSORI DI SERIE

Cicalino di allarme, girofaro e presa elettrica in cesta

DIMENSIONI

A. Altezza a riposo	2.40 m
B. Altezza pensilina piattaforma	1.10 m
C. Altezza a riposo (ripiegato)	2.85 m
D. Dimensioni piattaforma	1.16 m x 3.91 m
E. Estensione piattaforma	1.49 m
G. Larghezza complessiva	1.20 m
F. Lunghezza complessiva	4.12 m
H. Interasse	2.90 m
I. Luce da terra	0,24 m

