



COD: SCI26D

- SOLLEVAMENTO
 - PIATTAFORME VERTICALI
 - PIATTAFORME PER TUTTI I TIPI DI SUOLO

KI
KILOUTOU

» P. 1/1

SCHEMA TECNICA • LIFTLUX 245/25

» VANTAGGI

- » Il triplo design offre alla piattaforma sollevata una solidità e rigidità laterale straordinarie e una **maggiore capacità di carico di lavoro**.
- » Cesta idraulica estendibile per **aumentare lo spazio di lavoro** che offre uno sbraccio maggiore rispetto ad alcune piattaforme doppie.
- » Dotata di **4 ruote motrici**, bloccaggio differenziale e pneumatici grandi riempiti di schiuma per una **migliore prestazione su terreno accidentato**.
- » Il dispositivo di supporto NIVOLUX consente un **autolivellamento automatico** di +/- 0,10 dell'unità in caso di pendenza e di terreno accidentato, riducendo il tempo necessario per il posizionamento della macchina

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	26,50
Altezza piano di calpestio	m	24,50
Estensione	m	2,45
Portata max in cesta	kg	750
Dimensione piattaforma Lxl (chiusa)	m	5,35x2,50
Velocità di traslazione	Km/h	2,30
Pendenza superabile (4x4x2)	%	25
Alimentazione		diesel
Lunghezza	mm	5.780
Larghezza	mm	2.500
Altezza	mm	3.140
Peso totale	kg	16.300

ACCESSORI DI SERIE

Cicalino di allarme, girofaro

DIMENSIONI

A. Altezza massima al calpestio	24.50 m
B+C. Altezza piattaforma chiusa	4.24 m
D. Altezza a riposo (corrimano ribaltato)	3.24 m
E. Dimensioni piattaforma	2.50x5.35 m
F. Lunghezza piattaforma	7.80 m
G. Larghezza totale	2.50 m
H. Lunghezza totale	5.78 m
I. Passo ruote	3.90 m
Luce da terra	0.26 m

