



COD: SCIR60

- MOVIMENTO TERRA
 - PALE CARICATRICI E TRASPORTATORI
 - ACCESSORI PER PALE CARICATRICI



COFILOC

» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • ESCAVATRICE SIMEX T600

» VANTAGGI

- » Indicata per **tagli e piccoli scavi, scavi a sezione predefinita, minitrincee e microtrincee** su superfici dure e compatte, asfalto, cemento e roccia.
- » La protezione totale della ruota ad ogni profondità di lavoro garantisce la massima sicurezza, mentre i motori idraulici a pistoni in presa diretta con il disco fresante, consentono il **massimo rendimento idraulico e un'elevata forza di taglio**.
- » Grazie all'auto livellamento, la **profondità di fresatura è costante in qualsiasi condizione**, indipendentemente dal profilo del suolo e dalla posizione dell'attrezzatura rispetto alla macchina motrice.
- » Il particolare disegno delle bocche di uscita del materiale permette di ottenere uno **scavo pulito**, senza utilizzare appositi dispositivi.
- » Il disco con settori smontabili e intercambiabili consente la **rapida variazione della larghezza di scavo** mantenendo lo stesso disco base.

MODELLO	U.M.	T 600
Larghezza	mm	100
Prof. di fresatura	mm	200 - 600
Traslazione laterale	mm	idraulica
Portata olio richiesta	l-min	90 - 160
Press. olio richiesta	bar	300 - 160
Peso operativo	kg	1.260

