



COD: TEAS16

- TOOLS
- ATTREZZATURA DA CANTIERE/
ALLESTIMENTO CANTIERE
 - ILLUMINAZIONE



COFILOC

SCHEDA TECNICA • TORRE FARO MT 1 MH

» VANTAGGI

- » **Lunga efficienza.** La MT1 è dotata di un serbatoio che ne garantisce il funzionamento per 24 ore di seguito.
- » **Massima sicurezza.** Stabilizzatore richiudibile, in acciaio zincato con piede d'appoggio per una massima stabilità.
- » **Facile gestione.** Dimensioni e peso consentono la movimentazione a mano da parte di un unico operatore.
- » **Grande mobilità.** Le ruote sterzanti anteriori migliorano la manovrabilità e il raggio di sterzata nello spostamento in spazi stretti.
- » **Resistente e potente.** Dalla struttura resistente, è alimentata da un generatore più potente che garantisce una maggiore autonomia e resa luminosa. E' disponibile anche nella versione a LED.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza massima	m	5,3
Proiettori		4 agli ioduri metallici
Potenza lampade	W	400 cad.
Totale lumen		144.000
Area illuminata	m ²	1.600
Generatore	kVA - V	5 -230
Capacità serbatoio	l	17
Motore diesel		Yanmar L70 raffreddamento ad aria
Consumo	l/h	0,7
Autonomia	h	26
Rumorosità	Lwa	94
Dimensioni	cm	110x118x190
Peso	kg	335



» Utilizzo

Ideale per illuminare aree di piccolo/medie dimensioni in cui la rapidità d'azione è un elemento fondamentale: eventi, spettacoli, lavori stradali e cantieri.

