- PALE CARICATRICI



>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • D100 SL

VANTAGGI

- >> Ideale per trasporti in strada o in cantiere (peso pieno carico 15.500 Kg). Le dimensioni permettono di muoverlo agevolmente. In 4° marcia arriva alla velocità di 30 Km/h.
- >> Trasmissione integrale 4x4: trasmissione idrostatica "automotive" con pompa a cilindrata variabile e motore idraulico a cilindrata variabile. Dispositivo di sicurezza con consenso traslazione su acceleratore. Cambio meccanico a due rapporti con comando elettroidraulico per "marcia di lavoro" e "marcia di trasferimento", in blocco con ponte posteriore. Velocita': Totali: 4 AVANTI: 4 INDIETRO
- >> Accessori posto guida: cabina chiusa, con riscaldamento, ideata con i criteri di sicurezza ROPS FOPS.

 Torretta di guida girevole, montata su ralla a sfere; sedile a struttura anatomica con sospensioni, elastiche e cintura di sicurezza.
- >> Strumentazione: interruttore quadro avviamento e stop motore, dispositivo avviamento a freddo, conta ore, interruttore commutazione luci e indicatori direzione. Contenitore porta fusibili e relé a tenuta stagna.

SPECIFICHE TECNICHE	ATINU	DATI
Portata massima	t	15,5
Portata utile	t	10,2
Larghezza max	mm	2.430
Lunghezza max	mm	4.890
Altezza max con tettuccio	mm	2.980
Raggio di sterzata esterno	mm	2.030
Capacità cassa a raso	I	4.200
Capacità cassa a colmo	I	5.600
Cassa		scarico 180° ind.
Motore	Perkins	1104 Turbo
Potenza motore	kW/HP	83-113
Peso a vuoto	Kg	5.300
Sterzo	idroguida	LOAD-SENSING
Cassa		scarico frontale
Omologazione stradale a pieno carico		si







