



- MOVIMENTO TERRA
  - SOLLEVATORI TELESCOPICI E ROTATIVI
  - SOLLEVATORI TELESCOPICI FRONTALI E ROTATIVI



COD: BUG13M

» P. 1/1

## SCHEMA TECNICA • MT 1335 H easy ST5

### » VANTAGGI

- » **Ideale per movimentare carichi** nei cantieri con edifici fino a 2 o 3 piani. Gli stabilizzatori compatti e la trasmissione idrostatica migliorano il diagramma di carico e garantiscono l'agilità e la precisione necessarie.
- » Il raggio di sterzata di 3,84 m, le 4 ruote direttrici e motrici e le 3 modalità di direzione consentono un'**eccellente manovrabilità su tutti i tipi di terreno**.
- » Semplice da utilizzare, dispone di un **quadro strumenti ergonomico e di un manipolatore JSM** per effettuare le manovre con la massima semplicità.

| SPECIFICHE TECNICHE                 | UNITÀ                                   | DATI        |
|-------------------------------------|---|-------------|
| Massa totale a vuoto                | kg                                      | 9.280       |
| Massima portata                     | kg                                      | 3.500       |
| Altezza di sollevamento             | m                                       | 12,55       |
| Massimo sbraccio                    | m                                       | 8,75        |
| Forza di trazione                   | daN                                     | 8.200       |
| Angolo di inclinazione verso l'alto | gradi                                   | 12          |
| Angolo di inclinazione in avanti    | gradi                                   | 114         |
| Motore                              | Deutz TD 3.6 L - Stage V / Tier 4 Final |             |
| Potenza motore                      | kW/HP                                   | 55.40 / 75  |
| Velocità massima                    | km/h                                    | 24.90       |
| Trasmissione                        | Idrostatica                             |             |
| Capacità serbatoio                  | l                                       | 120         |
| Lunghezza al portaforche            | m                                       | 5,86        |
| Larghezza                           | m                                       | 2,27        |
| Altezza                             | m                                       | 2,42        |
| Dimensioni forche LxI               | mm                                      | 1.200 x 125 |
| Pneumatici antitraccia              | Alliance 400/80 - 24 - 162A8            |             |
| Cabina                              | FOPS - ROPS Liv.2                       |             |

