



- MOVIMENTO TERRA
 - SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI



COD: BUG16R

» P. 1/1

SCHEDA TECNICA • ROTO 40.16

» VANTAGGI

- » L'innovativo e intuitivo bracciolo multifunzione, costruito con materiali in stile automotive, consente anche gli operatori meno esperti di manovrare il ROTO con efficacia.
- » La trasmissione idrostatica assicura **variazioni millimetriche** nei movimenti della macchina e nel posizionamento del carico.
- » L'idraulica Load Sensing e Flow Sharing permette **movimenti accurati** per il braccio e la rotazione della torretta.
- » La trasmissione idrostatica a gestione elettronica Eco Power Drive – EPD **riduce i giri motore** laddove non sia richiesta una potenza elevata.
- » I freni a disco a secco limitano l'assorbimento di energia riducendo i consumi.
- » Il sistema di bloccaggio Tac-Lock consente la rapida sostituzione degli accessori dal posto guida.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale con forche	kg	13.900
Portata max	kg	4.000
Altezza di sollevamento	m	15,80
Sbraccio max	m	13,00
Portata alla massima altezza	kg	2.500
Portata al massimo sbraccio	kg	700
Motore		Deutz TCD3.6
Potenza	kW/CV	85/115
Cilindrata / cilindri		3600/4
Velocità	Km/h	40
Trasmissione		Idrostatica
Pompa idraulica Load Sensing + Flow Sharing	bar-l/min	103 - 250
Pneumatici di serie		400/70-20"
Lunghezza max	mm	6.350
Larghezza max / con stabilizzatori	mm	2.240 / 3.750
Altezza max (senza lampeggiante)	mm	3.010
Cabina	mm	FOPS II - ROPS

ACCESSORI

Gancio
Piastraforma portapersona
Verricello

