



COD: BUG930

- MOVIMENTO TERRA
- SOLLEVATORI TELESOPICI E ROTATIVI
 - SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI E ROTATIVI

K9
KILOUTOU

>> P. 1/1

SCHEDA TECNICA • MT 930H

> VANTAGGI

- >> Ideale per **cantieri edili e interventi di ristrutturazione**.
- >> Il raggio di sterzata di 3,35 m, le 4 ruote direttrici e motrici consentono un'**eccellente manovrabilità**.
- >> Semplice da utilizzare, dispone di un **quadro strumenti ergonomico e di un manipolatore JSM** per effettuare le manovre con la massima semplicità.

SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Massa totale a vuoto	kg	6.550
Massima portata	kg	3.000
Altezza di sollevamento	m	8,85
Massimo sbraccio	m	6,05
Forza di trazione	daN	3.860
Angolo di inclinazione verso l'alto	gradi	11
Angolo di inclinazione in avanti	gradi	116
Motore		Kubota V3307-CR-TE5B - Stage V
Potenza motore	kW/HP	56,60 / 75
Velocità massima	km/h	24,90
Trasmissione		Idrostatica
Capacità serbatoio	l	90
Lunghezza al portaforche	m	4,67
Larghezza	m	1,99
Altezza	m	1,99
Dimensioni forche LxI	mm	1.070 x 100
Pneumatici		Alliance 380/75 R20 148A8 A580
Cabina		FOPS - ROPS Liv.2

